

Юридический адрес: Россия, 410012 г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 128  
 Фактический адрес: УКПГ «Карпенское» Саратовская область, Краснокутский район, Лебедевское МО  
 5850 м на северо-восток от ориентира-центр с. Карпенка

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 15 от «10» октября 2016г  
 СТАБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ.**

Дата отбора пробы: 10.10.2016 г  
 Дата анализа пробы: 10.10.2016 г  
 Место отбора пробы: Е 2-1  
 Рег. № пробы: 16  
 СТО ДИАЛЛ АЛЬЯНС 002-2012

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма СТО ДИАЛЛ АЛЬЯНС 002-2012	Результат испытаний
1.	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900-85	Не нормируется	684
2.	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется	688
3.	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-65	Не более 0,5	0,03
4.	Массовая доля серы, % масс	ГОСТ Р 51947	Не нормируется	0,19
5.	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 21534-76	Не более 100	5,8
6.	Массовая доля механических примесей, % масс.	ГОСТ 6370-83	Не более 0,05	0,004
7.	Давление насыщенных паров, кПа /мм. рт.ст.	ГОСТ 1756-2000	Не выше 93,4 (700)	89,7 (672,6)
8.	Массовая доля сероводорода, млн <sup>-1</sup> (ppm)	ГОСТ Р 50802-95	Не нормируется	15,29
9.	Массовая доля метил -и - этилмеркаптанов в сумме, млн <sup>-1</sup> (ppm)	ГОСТ Р 50802-95	Не нормируется	25,1
10.	Фракционный состав: Температура начала перегонки, °С 5% 10% 50% 90% Температура конца кипения, °С Выход, % Остаток, % Потери, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)		36 47 53 71 119 167 97,0 3,0 0

## Дополнительные сведения:

Автомобильная цистерна, государственный номерной знак: АЕ 5847

Количество продукции : 24,905т.

Фактическая плотность продукции (средняя проба) по отгружаемой автоцистерне, ( г/см<sup>3</sup>) : 0,6920

Фактическая температура продукции (средняя проба) по отгружаемой автоцистерне, (°С) : +11,00

Старший лаборант М.П.



Шейбе В.В.